



DECAP' FAÇADES GUARD®



NETTOYANT – DÉCAPANT POUR FAÇADES FORTEMENT ENCRASSÉES PAR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

- ACTION MOUILLANTE ET PÉNÉTRANTE
- DISSOUT ET ÉMULSIONNE LES SALISSURES

- S'APPLIQUE SUR SUPPORTS MINÉRAUX
- APPLICATION FACILE ET RAPIDE
- EXTÉRIEUR

DESCRIPTION

Décap'Façades Guard® est un produit spécialement destiné au lavage des façades d'immeubles fortement souillées par la pollution atmosphérique. Il peut également être utilisé sur des revêtements de type RPE, des enduits monocouches, grattés ou projetés mais avec prudence.

L'action mouillante et pénétrante de Décap'Façades Guard® dissout et émulsionne parfaitement les traces de pollution, les taches et les salissures grasses qui seront éliminées au rinçage.

Les conditions d'application du produit (Dilution de 1 à 8 et la durée...) doivent toujours être déterminées en fonction de la nature et du degré d'encrassement ainsi que de la nature et de la porosité du support.

UTILISATION

Idéal en extérieur pour nettoyer les façades en pierre, en béton ou en carrelage. Utilisable également sur RPE et enduits.

NATURE CHIMIQUE

- Contient de l'Hydroxyde de sodium.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Non inflammable.
- Facile à utiliser.
- Prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 5 et 25 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide visqueux
Couleur	: Jaune pale
Odeur	: Alcaline
pH	: 13.5 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: NC
Densité	: 1.230
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable

MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le produit à l'état pur ou dilué jusqu'à 1 volume de produit pour 8 volumes d'eau en fonction des salissures.
- Bien secouer l'emballage avant utilisation et procéder à un essai préalable.
- Saturer la surface en eau.
- Appliquer le produit abondamment sur le support à traiter.
- Laisser agir de quelques minutes à plusieurs heures en fonction du niveau d'encrassement.
- Rincer la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour une efficacité accrue.
- Neutraliser pour rendre le support en pH neutre avec **Décap'Laitances Guard® Écologique** dilué à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau, puis rincer une dernière fois.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au rouleau ou à la brosse.



PRÉVENTION

- Pour éviter un nouvel encrassement après nettoyage et séchage du support, il est recommandé de faire un traitement préventif avec un produit de protection de la gamme **ProtectGuard®**.

CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

3 à 20 m² / litre

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- **Décap'Façades Guard®** est un produit alcalin, le contact du produit avec la peau peut provoquer des brûlures. Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- Protéger les ouvertures, attaque l'aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et le verre.
- Appliquer avec prudence (ne pas laisser agir trop longtemps) sur les matériaux peints, les revêtements de type RPE et les enduits monocouches, grattés et projetés. Procéder à un essai préalable.
- Pour une parfaite application, **Décap'Façades Guard®** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC...).
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 15/05/2012

Fabriqué en France

