



WOODGUARD®

DÉBLEUISSEUR



NETTOYANT POUR L'ÉLIMINATION DES CHAMPIGNONS ET DES TRACES DE BLEU SUR BOIS

DESCRIPTION

WoodGuard® Débleuisseur est un produit permettant le nettoyage en profondeur des champignons et la décoloration des traces bleues sur les bois.

WoodGuard® Débleuisseur fonctionne principalement sur les bois verts et humides.

Après nettoyage, il est fortement recommandé de protéger le bois avec un produit de la gamme WoodGuard® ou WoodGuard® Color.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Verte
Odeur	: Caractéristique
pH	: 11.4
Point d'ébullition [°C]	: 100 °C
Densité	: 1.02 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable
COV	: < 1 g/l

NATURE CHIMIQUE

- Solution aqueuse à base de tensio-actifs, de polymères et de dérivés carboxylés.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Action rapide.
- Fort pouvoir de pénétration.
- Facile à utiliser.
- N'altère pas le bois.
- Sans acide nonyl phénol.
- Sans soude et sans potasse.
- Sans ammonium quaternaire.
- Sans solvants.
- Sans acide chlorhydrique ou phosphorique.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer le produit sur bois humide, de préférence vert par trempage ou par pulvérisation.
- **Trempage** : Laisser tremper de 5 à 15 min suivant l'état et l'humidité du bois. Plus le bois est sec, plus le temps sera important. Attention: ne pas utiliser de grands bacs, le produit perdra de son efficacité. Ne jamais utiliser de réservoir en métal, préférer du PVC ou du polypropylène.
- **Pulvérisation** : Pulvériser et laisser agir jusqu'à éclaircissement du bois.
- Si possible rincer à l'eau claire.
- Dans le cas de mise en peinture ou lasure, toujours s'assurer de la compatibilité de la finition.

CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 25 litres.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression de type pulvérisateur de jardin.



PRÉVENTION

- Après nettoyage, il est fortement recommandé de protéger le bois de l'humidité pour éviter la réapparition des champignons. Utiliser un produit de la gamme WoodGuard® ou WoodGuard® Color.

CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

Trempage : La consommation est fonction de l'état du bois.

Pulvérisation : 4 à 6 m² / litre suivant l'état du bois.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert. En trempage, le produit possède une durée de vie maximale de 6 mois en bain fermé.

RECOMMANDATIONS

- Pour une parfaite application et une action efficace, WoodGuard® Débleuisseur doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.
- Éviter les projections inutiles sur les supports non concernés par la fonction du produit.
- Veiller à ne pas pulvériser sur la végétation environnante ou aliment pour animaux.
- Protection des végétaux : rincer à l'eau les éventuelles projections de produit sur les végétaux afin d'éviter toute agression sur la nature.
- Protection de l'environnement et emballages : Rincer l'emballage à l'eau claire et le déposer en déchetterie dans le container collecte plastique destiné à être recyclé. Ne jamais jeter un emballage souillé dans la nature.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des mains : Porter des gants.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 18/07/2012

Fabriqué en France 