

Pieri® Cleaner FC ALU

Poudre hydrosoluble de nettoyage des bétons et enduits

Fonction

Nettoyage des façades : pâtes de verre, carrelages, bétons architectoniques, enduits hydrauliques. **Spécial pour façades comportant des huisseries en aluminium anodisé.**

Mode d'action

Par son acidité faible et son remarquable pouvoir de dissolution des sels de calcium, Pieri® Cleaner FC ALU permet le nettoyage de toutes les salissures de chantier : poussières, ciments, chaux, carbonates, efflorescences diverses.

Cette action nettoyante est renforcée par des additifs tensio-actifs mouillants et détergents.

Mise en oeuvre

Concentré qui se dilue à l'eau, dans des proportions variables, suivant l'état du support de 100 à 150 g/litre. Cette solution s'applique, sur support préalablement mouillé abondamment, par pulvérisation ou aspersion en insistant à plusieurs reprises sur les croûtes importantes. Après 5 à 10 minutes de contact, et avant séchage du produit, il est nécessaire de rincer abondamment à l'eau. En cas de pulvérisation : utiliser de préférence notre SLC pulvérisateur équipé de sa buse plastique (prévu pour les produits acides).

Domaines d'utilisation

Pieri® Cleaner FC ALU contient un inhibiteur de corrosion vis-à-vis de l'aluminium (C.E.B.T.P. procès verbal 652/6/677).

Il n'a aucune action néfaste sur l'acier des armatures et ne forme aucun complexe sur le béton. (C.E.B.T.P. procès verbal 341/9/900).

Précautions d'emploi

Protéger la végétation éventuellement présente contre les projections et les infiltrations dans le sol en raison de l'effet désherbant (temporaire) de Pieri® Cleaner FC ALU.

Pour le nettoyage des façades en béton, avec Pieri® Cleaner FC ALU, se référer au cahier des charges relatif à cet usage.

Avant toute utilisation, consulter la liste des matériaux pouvant être mis en contact sans risque avec Pieri® Cleaner FC ALU. Cahier des charges approuvé par SOCOTEC N° 93.008.7604.

Caractéristiques techniques

- Poudre blanche miscible à l'eau
- Dilution d'emploi conseillée : 100 - 150 g par litre
- Ininflammable
- pH = 2 à la dilution conseillée
- Densité apparente = $1 \pm 0,1$

Conservation

4 ans en emballage d'origine fermé, tenu au sec.

Conditionnement

Seau de 20 kg.

Sécurité

Irritant pour la peau et les yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine. Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

- Classe : 8
- N° ONU : 2967

Grace Produits de Construction S.A.S. - 1001, rue de Maisonneuve - 71580 Saillenard - France
Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.-Conn.

Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.

Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.