

## Pieri® Cleaner Sol FC

Solution de nettoyage des efflorescences et voiles de ciment sur façades et sols béton.

### Fonction

Eliminer les efflorescences et voiles de ciment sur tous les bétons de parement, ainsi que sur sols bétons, anciens ou neufs, de façon à leur conférer un aspect net, ravivé et beaucoup plus uniforme.

### Mode d'action

Agit par dissolution des carbonates de calcium constituant les efflorescences. Cette action est très rapide et ne nécessite que quelques minutes.

### Mise en oeuvre

Diluer à 50 % avec de l'eau.

Laisser agir quelques minutes.

Ne pas laisser sécher.

Rincer soigneusement à l'aide d'un surpresseur à eau froide.

#### Pour les façades :

Appliquer au l'aide d'une éponge ou d'une brosse, en insistant si nécessaire sur les taches importantes.

Pour les façades comportant des huisseries en aluminium anodisé, l'emploi de Pieri® Cleaner FC ALU est préférable (voir fiche technique de ce produit).

#### Pour les sols :

Appliquer à l'aide d'un arrosoir en matière plastique équipé d'une rampe d'aspersion, sur sol sec ou légèrement humide.

### Caractéristiques techniques

- Liquide incolore
- Viscosité : < 7 cSt (Coupe Iso 2431 N°3 à 20°C)  
< 7 cSt (Coupe Iso 2431 N°3 à 40°C)
- Densité : 1,07± 0,02 à 20°C.
- pH = 1 à l'état de livraison
- Ne craint pas le gel
- Miscible à l'eau en toutes proportions.
- Dilution d'emploi conseillée : 50 %, soit 1 volume d'eau pour 1 volume de Pieri® Cleaner Sol FC
- Consommation à prévoir : 1 litre de solution prête à l'emploi pour 4 m<sup>2</sup>

### Conservation

4 ans en emballage d'origine fermé.

### Conditionnement

Jerrican plastique de 5 et 20 litres.

### Sécurité

Provoque des brûlures.

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine. Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

### Transport

- Classe : 8
- N° ONU = 1789

### Domaines d'utilisation

- Voirie en béton, désactivé ou classique, coloré ou non.
- Dalles préfabriquées à granulats apparents ou non.
- Pavés autobloquants.

Les bétons coulés en place devront être âgés de deux semaines au moins.

Sur supports spéciaux, procéder à un essai préalable.

Grace Produits de Construction S.A.S. - 1001, rue de Maisonneuve - 71580 Saillenard - France  
Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.-Conn.

Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.

Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.