

## Pieri® Prelor® PU Egalisateur pour béton lasuré

### Fonction

Permet la réfection totale ou partielle de chantiers réalisés en Pieri® Prelor® ou Pieri® Graffistop 2002, sans décapage des couches précédemment appliquées.

### Mode d'action

Forme un film opaque coloré, à adhérence directe sur la Finition (Pieri® Prelor® 3 et Pieri® Graffistop 2002).

Existe en couleur gris béton ou dans les nuances de nos Fixateurs Opacifiants Colorés, ce qui permet le recouvrement par : Finition Pieri® Prelor® 3 ou Protection Pieri® Graffistop 2002. Voir nuancier.

### Mise en oeuvre

Après avoir mélangé la totalité des deux composants, application au rouleau en 1 couche croisée, à raison de 5 à 6 m<sup>2</sup>/litre environ.

Conservation du mélange : environ 3 heures à 20°C.

### Caractéristiques techniques

- Produit bi-composant en phase solvant.
- Point éclair : 62°C (A + B) (Méthode SETAFLASH)
- Densité : 1,70 ± 0,05.
- Teneur en COV :  
(Cat A/j) : 550 g/l (2007) / 500 g/l (2010)  
Contient max. 463 g/l COV

### Conservation

1 an en emballage d'origine fermé.

### Conditionnement

Composant A + B = 10 litres.

### Sécurité

Composant A : Inflammable. Irritant pour les yeux.  
Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine.  
Pour plus de renseignements, consulter nos fiches de données de sécurité.

### Transport

Composant A :

- Classe : 3.
- N°ONU : 1866.

Composant B :

- Classe : 3.
- N° ONU : 1263.

### Domaines d'utilisation

Application exclusive sur Finition Pieri® Prelor® 3 ou Protection Pieri® ou Protection Pieri® Graffistop 2002, préalablement nettoyée et légèrement égrenée ou sur béton âgé de plus de 28 jours dépoussiéré, propre, sec et non ragréé.

Grace Produits de Construction S.A.S. - 1001, rue de Maisonneuve - 71580 Saillenard - France  
Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.-Conn.  
Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.  
Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.  
Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance - Copyright 2008 Grace Produits de Construction S.A.S.  
Nos fiches sécurité sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) Imprimé en France - 11.2008