

Pieri® Protec 25 MO

Protection ravivante pour bétons de parement

Fonction

Protéger et raviver les teintes naturelles des bétons, gris, blancs ou colorés, polis ou à granulats apparents.

Mode d'action

Solution très fluide de résines acryliques à haute tenue en extérieur, Pieri® Protec 25 MO pénètre dans la porosité du granulat et du béton. Après évaporation des solvants le support conserve un aspect ravivé et satiné. Pieri® Protec 25 MO permet en outre la réduction de l'encrassement et une parfaite lavabilité des supports.

Mise en oeuvre

Produit prêt à l'emploi s'appliquant au rouleau à raison de 5 à 10 m²/litre suivant la rugosité et la porosité des supports.

Une deuxième couche est généralement nécessaire pour obtenir un bon rendu du film.

Du fait de la présence de solvants peu volatils, l'application peut également être réalisée par pistilage Airless.

Pour l'obtention d'aspect mat, nous conseillons l'utilisation de Pieri® Protec 25 Mat.

Caractéristiques techniques

- Polymères acryliques en solution
- Liquide incolore et peu visqueux
- Densité : 0,94 ± 0,02 à 20°C
- Séchage du film à 20°C et 50 % d'humidité relative :
 - Hors poussière : 40 à 60 minutes
 - Sec au toucher : 3 heures
 - Sec dur : 4 - 5 heures
- Point éclair : 24°C (Méthode SETAFLASH)
- Teneur en COV :
 - (Cat A/h) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
 - Contient max. 728 g/l COV
- Nettoyage du matériel d'application : Pieri® Tool PU

Conservation

5 ans en emballage d'origine fermé.
Stockage en lieu frais et ventilé.

Conditionnement

Bidon de 25 litres

Sécurité

Inflammable.

Irritant.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

Ne pas fumer.

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

- Classe : 3
- N° ONU = 1263

Domaines d'utilisation

- Panneaux de façades en béton poli ou désactivé.
- Mobilier urbain.
- Dallettes à gravillons lavés.

Grace Produits de Construction S.A.S. - 1001, rue de Maisonneuve - 71580 Saillenard - France
Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.,-Conn.

Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.

Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.