

Pieri® Protec P

Protection ravivante pour béton poli

Fonction

- Donner aux panneaux de béton poli, avant leur livraison sur chantier, un aspect parfaitement fini : teinte ravivée, brillant uniforme, efflorescences bloquées, hydrofugation.
- Assurer la protection du parement lors du transport, de la pose et après réception.
- Permettre la réception du chantier grâce à un simple lavage.

Mode d'action

Polymère acrylique de basse viscosité, Pieri® Protec P donne au béton un effet lustré ravivant la teinte naturelle des granulats. Après séchage s'oppose à la pénétration des salissures sans bloquer les échanges gazeux.

Mise en oeuvre

Produit prêt à l'emploi applicable au rouleau en une couche croisée.

Application entre +5°C et 30°C.

Pistolet et pulvérisateur sont déconseillés pour un travail soigné.

Caractéristiques techniques

- Aspect : liquide incolore
- Densité : 0,93 ± 0,02
- Point éclair : 14°C (méthode SETAFLASH)
- Teneur en COV :
(Cat A/h) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
Contient max. 742 g/l COV
- Consommation : 8 à 10 m² par litre selon la porosité du support
- Rigoureusement non jaunissant
Tenue 500 heures QUV, tubes 313
- Temps de séchage à 20°C et 50 % d'humidité relative :
 - Hors poussière : 10 - 15 minutes
 - Sec au toucher : 1 heure
 - Sec dur : 3 - 4 heures
- Supporte la pluie après séchage complet : soit 3 à 4 heures

Conservation

2 ans en emballage d'origine.

Sécurité

Facilement inflammable.

Irritant pour les yeux.

Moyens d'extinctions : mousse, poudre, neige carbonique.

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

Conditionnement

Bidon de 25 litres.

Transport

- Classe : 3
- N° ONU = 1263

Supports admissibles

S'applique en usine de préfabrication sur des éléments de béton poli secs ou très légèrement humides (sec au toucher).

Grace Produits de Construction S.A.S. - 1001, rue de Maisonneuve - 71580 Saillenard - France
Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co., Conn.

Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.

Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.