

# SOFAGRAF. ANTI GRAFFITI SACRIFICIEL



**SOFAGRAF. ANTI GRAFF SAC** est un produit de protection sacrificiel (qui doit être réappliqué après décapage) constitué de cire à haut point de fusion, naturelles et synthétiques pour une meilleure tenue dans le temps couplé à un polymère hybride. **SOFAGRAF. ANTI GRAFF SAC** permet de réaliser un film invisible empêchant les graffitis de pénétrer les supports. Ce film totalement respirant, peut être éliminé facilement à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau très chaude ou à l'aide d'un nettoyeur alcalin.

L'utilisation d'une partie synthétique permet de réduire drastiquement la quantité de biocide contenue dans le produit, biocide servant à protéger les produits naturels mais étant très dangereux pour l'homme et l'environnement.

**SOFAGRAF. ANTI GRAFF SAC** apporte également une protection antitache et anti affiche aux supports traités.

Sa facilité de décapage est idéale pour le traitement de certains bâtiments ou monuments où il n'est pas envisageable de réaliser un traitement non réversible (MH...).

**SOFAGRAF. ANTI GRAFF SAC** est également utilisable dans le cadre de protection temporaire sur chantier (peinture, enduits, etc.).



## 1. DOMAINES D'UTILISATION

Anti graffiti sacrificiel, anti affiche, protection anti salissure.

S'applique sur tous supports (sauf métaux ferreux oxydables) tels que :

- Ciments
- Enduits de façade
- Briques
- Pierre
- Béton architectonique
- Panneaux décoratifs en béton
- Béton, béton cellulaire
- Peinture

## 2. CARACTERES GENERAUX

- Invisible après séchage
- Très fort effet Perlant.
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- Laisse respirer le support.
- Permet dans certains cas (vertical) un effet auto nettoyant, facilite grandement le nettoyage.
- Respecte l'environnement.
- Label vert EXCELL.
- Aucun risque d'apparition d'efflorescence.
- Résiste aux UV.
- Non jaunissant.
- Sans Fluor
- Contient moins de 0.5g/l de COV
- Les substances utilisées sont conformes à la législation européenne REACH.

## 3. MODE D'EMPLOI

Etat des supports :

Ils seront exempts de toutes particules non adhérentes ainsi que de tâches de graisse. Ils seront conformes au DTU 59.1 en vigueur.

Les efflorescences seront éliminées à l'aide d'un produit acide doux.

SARL SOFAPER

87 C Rue du Colombiers 34670 BAILLARGUES

Tel : 04 67 16 06 69 Fax : 04 67 16 01 14

[www.sofaper.fr](http://www.sofaper.fr) - Mail : [contact@sofaper.fr](mailto:contact@sofaper.fr)

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. SOFAPER se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

# SOFAGRAF. ANTI GRAFFITTI SACRIFICIEL



Pur en anti-graffitis ou protection de longue durée.

Diluer à l'eau (1 L pour 3 L d'eau) pour protection anti-salissure.

## Mise en œuvre :

S'applique en **2 couches minimum**.

Appliquer à l'aide d'une éponge, brosse ou en pulvérisation pour une finition impeccable.

Appliquer le produit en 2 couches (mouillé sur mouillé) de bas en haut (pour les surfaces verticales) au rouleau ou à la brosse, mais plus généralement avec un pulvérisateur basse pression type HVLP, et sous forme de jet, ce qui assure une application uniforme de la solution. L'enduction doit être généreuse, jusqu'à saturation du support.

Sur peinture « tirer » le produit au chiffon.

## Décapage de graffiti :

Le film s'élimine au nettoyeur haute pression eau chaude (>90°C) ou avec une solution d'eau chaude alcaline (pH > 9.5). Laisser agir une minute au moins et rincer à l'eau sous pression ou à la brosse.

Si le support a été sali par de forte épaisseur de peinture, il sera parfois nécessaire d'éliminer le film protecteur par application d'un solvant adéquate (pour ramollir la peinture) puis application de la solution chaude alcaline. Penser à appliquer de nouveau **SOFAGRAF. ANTI GRAFF SAC** afin de renouveler la protection.

## 4. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Ingrédient.....: *Cires et résines en émulsion*

Aspect.....: *Liquide blanc avant séchage*

Aspect après séchage.....: *Quasi Invisible*

Densité .....: *1.01 ±0.01*

Consommation.....: *4 à 6 m<sup>2</sup> / L*

Dilution: *Pur ou dilué 1l pour 6l d'eau (entretien)*

Viscosité .....: *Fluide*  
Densité .....: *1.01 ± 0.05*  
PH .....: *8 ± 0.5*  
Temps hors poussière .....: *30 min*  
Temps de séchage (à 20°C et 65% HR) .....: *1h*  
Effet total anti graffiti .....: *1h*  
Température d'application .....: *5°C to 35°C*  
Température du support .....: *5°C to 35°C*  
Hygrométrie .....: *≤ 80% RH*  
Nombre de couches.....: *2*  
Stockage.....: *1 an en emballage d'origine*  
Nettoyage du matériel humide .....: *Eau*  
Nettoyage du matériel sec: *Eau chaude ou eau alcaline (pH >9.5).*  
*Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/g)\*: 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1g/l COV*  
Matériel d'application : *Pulvérisateur à main, brosse, rouleau, pistolet électrique (HVLP, AIR ASSISTE...)*  
Norme : *AFNOR NF T 36 005 Famille I Classe7d*

## 5. PRECAUTIONS – H&S

- Faire un essai préalable.
- Déterminer le pouvoir absorbant avant les travaux.
- Produit à l'eau. Ne pas appliquer lorsque le temps est très humide ou risque de pluie dans les 6 heures suivant l'application.
- Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.
- HYGIENE ET SECURITE
- Ce produit n'est pas étiqueté comme dangereux.
- En cas de pulvérisation, utiliser des lunettes de protection.
- Port de gants conseillé.
- Faire un essai préalable.

## 6. CONDITIONNEMENTS

*Bidons plastiques de 10 et 30l*

SARL SOFAPER

87 C Rue du Colombiers 34670 BAILLARGUES

Tel : 04 67 16 06 69 Fax : 04 67 16 01 14

[www.sofaper.fr](http://www.sofaper.fr) - Mail : [contact@sofaper.fr](mailto:contact@sofaper.fr)



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. SOFAPER se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.